

origo

HØJ KOMFORT & FREMTIDSSIKRET TEKNOLOGI



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Lodret autosvingfunktion i inddelen sikrer en ensartet temperaturfordeling i rummet.



Kraftfuld funktion sikrer hurtig opvarmning/nekøling, når rumtemperaturen bliver for høj/lav.



Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.



Et titanium fotokatalytisk filter fjerner luftbårne støvpartikler, bakterier, vira, allergener og dårlig lugt for at sikre ren luft i rummet.



Mulighed for multikombination, hvor 5 inddele tilsluttes kun 1 udedel. Inddelene kan styres individuelt, når alle kører samme funktion, opvarmning eller køling.

DOBBELT
LUFTUDBLÆSNING
SIKRER HØJ
RUMKOMFORT



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Inddelen kan indbygges smukt i væggen.



Econo-funktion (sparefunktion) reducerer strømforbruget til fordel for andre apparater, som er mere strømkrevende.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.

R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.



24/7/365 styring

via online app (tilkøb)



			Origo - R32 FVXM + RXM ⁽¹⁾				
Effektivitetsdata			Str.	kW	2,5	3,5	5,0
Kølekapacitet			Nom.	kW	2,5	3,5	5,0
Varmekapacitet			Nom.	kW	3,4	4,5	5,8
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse	A++				
		Pdesign ⁽²⁾	kW	2,50	3,50	5,00	
		SEER		7,20	6,43	6,80	
		Årligt energiforbrug kWh		120	190	257	
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse	A+				
		Pdesign ⁽³⁾	kW	2,40	2,90	4,20	
		SCOP		4,56	4,00		
		Årligt energiforbrug kWh		737	1.015	1.471	
Indendørsenhed (FVXM)			Str.	kW	2,5	3,5	5,0
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	600x700x210				
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	52/52	57/58		
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift	dB(A)	38/26/23	39/27/24	44/36/32	
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift	dB(A)	38/26/23	39/27/24	45/36/32	
Udendørsenhed (RXM)			Str.	kW	2,5	3,5	5,0
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm	550x765x285		735x825x300		
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	59/59	61/61	62/62	
Kølemiddel	Type	R32					
	Påfyldning	kg	0,76		1,4		

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 90 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklimaspecialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK