



perfera XR

FREMTIDSSIKRET INDEKLIMALØSNING - PERFEKT TIL DET NORDISKE KLIMA



NYT! Brændeovnsfunktion blæser og fordeler varmen fra en brændeovn/pejs rundt i boligen, når settemperaturen er nået.



Flash streamer teknologi renser luften for vira og lugte m.m.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.




Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



OPTIMERET TIL DRIFT VED
UDETEMPERATURER NED TIL
-25°C PÅ DET MILJØVENLIGE,
FREMTIDSSIKREDE
KØLEMIDDEL R32



R32 - FREMTIDENS KØLEMIDDEL

R32 ER ET MILJØVENLIGT OG FREMTIDSSIKRET KØLEMIDDEL UDVIKLET AF DAIKIN. R32 gør din varmepumpe mere energieffektiv og reducerer miljøpåvirkningen med op til 68% i forhold til det traditionelle kølemiddel R410A.



24/7/365 styring

via online app (tilkøb)



Perfera XR - R32 / FTXTM + RXTM ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	30	40
Kølekapacitet		(min./nom./maks.) kW		0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Varmekapacitet		(min./nom./maks.) kW		0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A++	
		Pdesign ⁽²⁾ kW		3,0	4,0
		SEER		7,6	7,7
		Årligt energiforbrug kWh		138	182
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse		A+++	
		Pdesign ⁽³⁾ kW		3,0	3,8
		SCOP		5,12	5,3
		Årligt energiforbrug kWh		821	1004
Indendørsenhed (FTXTM)			Model	30	40
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		294x811x22	300x1040x295
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	60/61	
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift dB(A)		45/25/21	46/24/20
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift dB(A)		45/22/19	46/22/19
Udendørsenhed (RXTM)			Model	30	40
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		551x333x312	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dB(A)	61/61	
Kølemiddel	Type			R-32	
	Påfyldning		kg	1,1	

(1) Der ydes garanti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivestemp. og 20 °C rumtemp.

Udarbejdet af BKF-Klima A/S & Daikin Europe N. V. - Version 1 - FTXTM-012020. Der tages forbehold for fejl og mangler.

Forhandlerstempel:

DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklima-specialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK